

WICHTIGE HINWEISE ZUR DATENÜBERSENDUNG DER DRUCKDOKUMENTE

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmdarstellung z. T. erheblich von den Farbwerten Ihrer angelegten Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen kann. Diese ist abhängig von den verwendeten Programmen, deren Darstellungsparametern sowie der Kalibration Ihres Monitors. Tipp: Farbmusterbücher sind hier hilfreich. Unter www.eci.org finden Sie die neuen Fogra Profile wie z. B. ISO-Coated usw. Diese stehen dort kostenlos zum Download bereit. Desweiteren finden Sie sehr nützliche Tipps. Daten können in geschlossenen Dateiformaten TIF, JPG oder idealerweise als PDF/X-3 bzw. PDF/X-4 angeliefert werden. Hinweise zur Erstellung von PDF/X-3-Dokumenten erhalten Sie auf der Internetseite www.pdfx.info oder www.pdf-x.de, hier stehen nützliche Downloads kostenlos zur Verfügung.

PDF-ERSTELLUNG:

- Alle Schriften, alle Bilder und ggf. alle Farbprofile müssen eingebettet werden.
- Keine LZW-Kompression.
- Legen Sie bei „offenen“ Dateien (.qxp, .eps, .indd, usw.) alle benötigten
- Images (Bilder, Logos, usw.) und Schriften bei.

DATENVERARBEITUNG MIT OFFENEN DATEIEN:

- In Ausnahmefällen und mit vorheriger Absprache können auch offene Dateien, wie Adobe Indesign und Adobe Illustrator verarbeitet werden.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Herrn Schmitt, Herrn Träg, Frau Kulms oder Frau Markert unter der E-Mail-Adresse: satz@safner-druck.de

FARBE:

- Daten bitte immer im angegebenen Farbmodus CMYK oder als Graustufen liefern.
- Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

GRÖSSE/BESCHNITT:

- Zu den gewählten Formaten auf jeder Seite zusätzlich 3mm Beschnittanlegen. Schriften und wichtige Infos, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen mindestens 3mm, bei Magazinen mindestens 4mm, vom Rand des Endformates platziert werden!

AUFLÖSUNG:

- Halbtonbilder müssen eine Auflösung von 300dpi in Originalgröße haben.
- Achtung: Skalierung der Abbildung berücksichtigen! (Eine zu niedrige Auflösung führt zu Qualitätsverlusten).
- Strichabbildungen sollten eine Auflösung von mindestens 1200 dpi haben.

LINIENSTÄRKE:

- Keine Haarlinien verwenden (da diese nur 0,01 mm dick werden), sondern feste Linienstärken verwenden (mindestens 0,25 pt).

RASTERFLÄCHEN:

- Nur Rasterflächen von minimal 4% bis maximal 95% verwenden.

SYSTEME:

- Mac/Windows

SCHRIFTEN:

- Die entsprechenden Schriften müssen beigelegt sein!
- Keine elektronischen Schriftmodifikationen (Schriftstile = fett, kursiv) verwenden, sondern entsprechende Schriftschnitte (Fonts) anwählen.
- Auf Auszeichnungen wie konturiert oder schattiert sollte man grundsätzlich verzichten, da diese nicht mit befriedigender Qualität gedruckt werden können.

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG:

- Ihre Daten schicken Sie per E-Mail an: satz@safner-druck.de oder an unseren FTP-Server.
- Bei Datenupload auf unserem FTP-Server bitte vorher Hr. Schmitt 09549/9888-17, Hr. Träg 09549/9888-16, Fr. Kulms 09549/9888-24 oder Fr. Markert 09549/9888-18 kontaktieren, dann wird für Sie ein Ordner bereitgestellt.



Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter der Telefonnummer: **+49 9549 9888-17** zur Verfügung.